

EVORA SPECIFICATIONS

Specifications		EVORA 2011 2+0 SEATER ¥8,505,000 2+2 SEATER ¥8,925,000	EVORA IPS 2011 2+0 SEATER ¥8,955,000 2+2 SEATER ¥9,375,000	EVORA S 2011 2+0 SEATER ¥10,205,000 2+2 SEATER ¥10,625,000
型式		ABA-122		
全長		4,370mm		4,380mm
全幅		1,850mm(ミラーを除く)		
全高		1,230mm		
ホイールベース		2,575mm		
トレッド 前		1,560mm		
後		1,555mm		
最低地上高		125mm	110mm	
車両重量		1,390kg	1,450kg	1,440kg
乗車定員		2/4名		
エンジン型式		2GR-FE		
エンジンの種類		DOHC V6 VVT-i		DOHC V6 VVT-i スーパーチャージャー
排気量		3456cc		
ボア×ストローク		94.0×83.0mm		
圧縮比		10.8:1		
最高回転数		6600rpm	6500rpm	7000rpm
最高出力		206kw(280ps)/6400rpm	206kw(280ps)/6400rpm	257.5kw(350ps)/7000rpm
最大トルク		350Nm(35.7kg/m)/4600rpm	350Nm(35.7kg/m)/4600rpm	400Nm(40.8kg/m)/4500rpm
最高速度		261km/h	250km/h	277km/h
燃料供給システム		ロータスコントロール電子制御		
使用燃料		無鉛プレミアムガソリン		
燃料タンク容量		60ℓ		
ステアリング形式		油圧アシスト付ラック&ピニオン式		
トランスミッション		6速MT	6速AT	6速MT
サスペンション形式		前/後 鍛造アルミ製ダブルウィッシュボーン 前/後 単筒式ビルシュタイン製ダンパー アイバツハ製コイルスプリング		
ブレーキ形式		ボッシュ製ABSシステム APレーシング製 4ポッドアルミ合金製キャリパー ベンチレーテッドブレーキディスク(EVORA Sはクロスドリルドタイプ)		
ブレーキディスクサイズ		前:350mm/後:332mm		
タイヤ		ピレリ P-ZERO		
タイヤサイズ		前:225/40 ZR18 後:255/35 ZR19	前:225/40 ZR18 後:255/35 ZR19	前:225/40 ZR18 後:255/35 ZR19
ホイールサイズ		前:8.0J×18 後:9.5J×19	前:8.0J×18 後:9.5J×19	前:8.0J×18 後:9.5J×19
シャーシ		ロータス製オールアルミモノコック		
ボディ		オールグラスファイバーボディ(FRP素材)		
ラゲッジルーム容量		160ℓ		
ギア比	1st	3.54:1	3.30:1	3.54:1
	2nd	1.91:1	1.90:1	1.91:1
	3rd	1.22:1	1.42:1	1.41:1
	4th	0.86:1	1.00:1	1.09:1
	5th	0.79:1	0.71:1	0.97:1
	6th	0.64:1	0.61:1	0.86:1
	Reverse	3.83:1	4.12:1	3.83:1
	Final	3.78:1(1st~4th) 3.24:1(5th~6th、R)	3.69:1	3.78:1(1st~4th) 3.24:1(5th~6th、R)